


# 3M™ Solfilm Silver 20

## Beskrivelse

**3M Solfilm** er en elegant måde at kontrollere lys og varme på. 3M teknologi kan betydeligt reducere varme og emissivitet, skabe et komfortabelt indeklima specielt i de varmere måneder såvel som reducere behovet for varme- og kølesystemer og dermed spare energiomkostninger. Derudover reducerer 3M Vinduesfilm blænding og blokerer næsten helt for UV-stråler, som er den primære årsag til falmning og hudkræft.

**3Ms Silver 20** er udviklet til montering på indersiden af vinduet. Dens metalholdige teknologi reflekterer solens stråler og reducerer blænding uden at det forstyrrer udsynet. Derudover, afhængig af øvrige lysforhold, er rummet også beskyttet imod nysgerrige blikke udefra.

## Solar egenskaber og lystransmission



## Egenskaber (på 6 mm klar glas)

Total solenergi afvist	77%
Reduktion af genskær	78%
Blokering af UV-stråler	99%

## Solfilmens struktur

Tykkelse	0.065mm / 65µm
Farve	Sølv
Materiale	Polyester
Klæbestof	Trykfølsom akryl
Overfladebelægning	Hård ridsefast overflade

## Montering

3M Vinduesfilm monteres ved hjælp af vand og sæbe. Fuldstændig klæbning opnås efter cirka 20 dage ved 18°C (under tørre forhold).

## Rengøring

3M Vinduesfilm kan rengøres 30 dage efter monteringen ved brug af almindelige rengøringsmidler til vinduespudsning. Undgå brug af slibemidler. Benyt ikke grove svampe, klude eller børster. Syntetiske svampe, bløde klude eller gummiskrabere anbefales.

Glastype	Filmtype på 6mm glas	Synlig lys-transmission	Synlig udvendig refleksion	Synlig indvendig refleksion	Solvarme reduktion	G-værdi (SHGC)	Total solenergi afvist
<b>Enkeltlagsrude</b>							
Klar	Uden film	89%	8%	9%	N/A	0.82	19%
	<b>Silver 20</b>	<b>17%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>72%</b>	<b>0.23</b>	<b>77%</b>
Tonet	Uden film	53%	6%	6%	N/A	0.63	37%
	<b>Silver 20</b>	<b>10%</b>	<b>23%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>0.27</b>	<b>73%</b>
<b>Termorude 2-lags</b>							
Klar	Uden film	79%	15%	15%	N/A	0.70	30%
	<b>Silver 20</b>	<b>15%</b>	<b>55%</b>	<b>58%</b>	<b>53%</b>	<b>0.33</b>	<b>67%</b>
Tonet	Uden film	47%	8%	13%	N/A	0.51	49%
	<b>Silver 20</b>	<b>9%</b>	<b>23%</b>	<b>58%</b>	<b>47%</b>	<b>0.27</b>	<b>73%</b>

## 3Ms garantiperiode

Vertikal applikation: 10 år  
Skrå/horisontal applikation: 10 år

Husk garantibeviset  
- GlasTjekListe påkrævet!



**3M a/s**  
**Afd. for Vinduesfilm**  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Telefon: 43 48 01 00  
www.3MVinduesfilm.dk

Genbrug venligst.  
© 3M 2013. Alle rettigheder forbeholdt.